
# Kazetové monosplity

## Rovnomerný komfort dookola v 360°



# Kazetové monosplity



| Vnútorná jednotka | | | | MCA4U-12HRFNX | MCA4U-18HRFNX | MCD1-24HRFNX | MCD1-36HRFN8 | MCD1-48HRFNX | MCD1-55HRFNX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vonkajšia jednotka | | | | MOX230-12HFN8-QD0 | MOX330U-18HFN8-QD0 | MOX430U-24HFN8-QD0 | MOD30U-36HFN8-RD0 | MOE30U-48HFN8-RD0 | MOE30U-55HFN8-RD0 |
| Elektrické údaje | Napájanie | Vnút.j. | V, Hz, Fáza | 220-240V, 50Hz, 1 | | | | 220-240V, 50Hz, 1 | |
| | | Vonk.j. | | 220-240V, 50Hz, 1 | | | | 380-415V, 50Hz, 3 | |
| | Chladenie[1] | | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 53000 |
| | | | kW | 3,5 | 5,3 | 7,03 | 10,55 | 14,07 | 15,24 |
| | Kúrenie[2] | | Btu/h | 13000 | 19000 | 26000 | 38000 | 55000 | 62000 |
| | | | kW | 3,8 | 5,6 | 7,62 | 11,14 | 16,12 | 18,17 |
| Výkon | SEER | | W/W | 6,8 | 6,8 | 6,2 | 6,3 | 6,1 | 6,3 |
| | Energetická trieda[3] | | Chladenie | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| | SCOP (v priemern. podnebí) | | W/W | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4 | 4 |
| | Energetická trieda[3] | | Kúrenie (v priemer. podnebí) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| | Prietok vzduchu ($m^3/h$) | | Vnút. jednotka (vys./str./níz.) | 620 / 520 / 330 | 660 / 540 / 300 | 1300/1140/1000 | 1700/1550/1380 | 1970/1780/1580 | 2000/1850/1650 |
| | Akustický výkon (dB(A)) | | Vnút. jednotka (na vysok. stupni) | 55 | 59 | 59 | 64 | 66 | 66 |
| | | | Vonk. jednotka | 62 | 65 | 69 | 70 | 74 | 75 |
| Rozmery a hmotnosť | Netto rozmery (mm) | | Vnútorná jednotka (šír. x výš. x híb.) | 570x245x570 | 570x245x570 | 830x205x830 | 830x205 x830 | 830x287x830 | 830x287x830 |
| | | | Dekor panel (šír. x výš. x híb.) | 620x50x620 | 620x50x620 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 |
| | | | Vonkajšia jednotka (šír. x výš. x híb.) | 765x555x303 | 805x554x330 | 890x673x342 | 946x810x410 | 952x1333x415 | 952x1333x415 |
| | Netto hmotnosť (kg) | | Vnút.j./Dek. panel/ Vonkajšia jednotka | 16,1 / 2,6 / 26,6 | 16,2 / 2,6 / 32,5 | 21,6 / 6 / 43,9 | 27,2 / 6 / 80,5 | 29,3 / 6 / 103,7 | 29,3 / 6 / 107 |
| | Brutto rozmery (mm) | | Vnút. jednotka (šír. x výš. x híb.) | 715x295x640 | 715x295x640 | 910x250x910 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 |
| | | | Vonk. jednotka (šír. x výš. x híb.) | 887x610x337 | 915x615x370 | 995x740x398 | 1095x1480x495 | 1095x1480x495 | 1095x1480x495 |
| | Brutto hmotnosť (kg) | | Vnút. jednotka / Dekor. panel | 18,8/4,2 | 19/4,2 | 25,4/9 | 31,2/9 | 33,5/9 | 33,5/9 |
| | Rozmery potrubia (mm) | | Kvapalina | Ø6,35 | Ø6,35 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 |
| | | | Plyn | Ø9,52 | Ø12,7 | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 |
| | Dĺžka potrubia (m) | | Max. dĺžka potrubia | 25 | 25 | 50 | 75 | 75 | 75 |
| | | | Max. výškový rozdiel | 10 | 10 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| | Rozpätie nožičiek | | mm | 452 | 511 | 663 | 673 | 634 | 634 |
| Prevádzkový rozsah | V režime chladenia | | °C | -15 — 50 | -15 — 50 | -15 — 50 | -15 — 50 | -15 — 50 | -15 — 50 |
| | V režime kúrenia | | °C | -15 — 24 | -15 — 24 | -15 — 24 | -15 — 24 | -15 — 24 | -15 — 24 |

REŽIM TURBO

OHREV VANIČKY KONDENZÁTU

OHREV KOMPRESORA

FUNKCIA BREEZELESS

NOČNÝ REŽIM

WI-FI OVLÁDANIE (VOLITEĽNÉ[4])

SCHEDULE

AUTO REŠTART

PRÚDENIE VZDUCHU DO 360°

VSTAVANÉ ČERPADLO KONDENZÁTU

*Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na:* ***www.eurovent-certification.com***

*1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB*

*2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB*

*3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D*

*4: Voliteľné WI-FI typu SK105*

# Kanálové monosplity

## S technológiou neustálej regulácie prietoku vzduchu



# Kanálové monosplity



| Vnútorná jednotka | | | | MTIU-12HWFNX | MTIU-18HWFNX | MTI-24HWFNX | MTI-36HWFNX | MTI-48HWFNX | MTI-55HWFNX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vonkajšia jednotka | | | | MOX230-12HFN8-QD0 | MOX330U-18HFN8-QD0 | MOX430U-24HFN8-QD0 | MOD30U-36HFN8-RD0 | MOE30U-48HFN8-RD0 | MOE30U-55HFN8-RD0 |
| Elektrické údaje | Napájanie | Vnút. jedn. | V, Hz, Fáza | 220-240V, 50Hz, 1 | | | | | |
| | | Vonk. jedn. | | 220-240V, 50Hz, 1 | | | 380-415V, 50Hz, 3 | | |
| | Chladenie[1] | | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 52000 |
| | | | kW | 3,52 | 5,28 | 7,03 | 10,55 | 14,07 | 15,24 |
| | Kúrenie[2] | | Btu/h | 13000 | 19000 | 26000 | 40000 | 55000 | 62000 |
| | | | kW | 3,81 | 5,57 | 7,62 | 11,72 | 16,12 | 18,17 |
| Výkon | SEER | | W/W | 6,3 | 6,50 | 6,20 | 6,20 | 6,10 | 6,10 |
| | Energetická trieda[3] | | Chladenie | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| | SCOP (v priemern. podnebí) | | W/W | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | Energetická trieda[3] | | Kúrenie (v priemer. podnebí) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| | Prietok vzduchu ($m^3/h$) | | Vnút. jednotka (vys./str./níz.) | 600/480/300 | 911/706,3/515,2 | 1229/1035/825,1 | 2100/1800/1500 | 2400/2040/1680 | 2600/2210/1820 |
| | Akustický výkon (dB(A)) | | Vnút. jednotka (na vysok. stupni) | 58 | 58 | 62 | 61 | 66 | 66 |
| | | | Vonk. jednotka | 62 | 65 | 69 | 70 | 74 | 75 |
| Rozmery a hmotnosť | Netto rozmery (mm) | | Vnút. jednotka (šír. x výš. x HÍb.) | 700x200x450 | 880x210x674 | 1100x249x774 | 1360x249x774 | 1200x300x874 | 1200x300x874 |
| | | | Vonk. jednotka (šír. x výš. x HÍb.) | 765x555x303 | 805x554x330 | 890x673x342 | 946x810x410 | 952x1333x415 | 952x1333x415 |
| | Netto hmotnosť (kg) | | Vnút./Vonk. jednotka | 17,8 / 26,6 | 24,4 / 32,5 | 32,3 / 43,9 | 40,5 / 80,5 | 47,6 / 103,7 | 47,4 / 107 |
| | Brutto rozmery (mm) | | Vnút. jednotka (šír. x výš. x HÍb.) | 860x285x540 | 1070x280x725 | 1305x315x805 | 1570x330x805 | 1405x365x915 | 1405x365x915 |
| | | | Vonk. jednotka (šír. x výš. x HÍb.) | 887x610 337 | 915x615x370 | 995x740x398 | 1090x885x500 | 1095x1480x495 | 1095x1480x495 |
| | Brutto hmotnosť (kg) | | Vnút./Vonk. jednotka | 21,5 | 29,6 | 39,1 | 48,2 | 55,8 | 56,1 |
| | Rozmery potrubia (mm) | | Kvapalina | Ø6,35 | Ø6,35 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 |
| | | | Plyn | Ø9,52 | Ø12,7 | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 |
| | Dĺžka potrubia (m) | | Max. dĺžka potrubia | 25 | 30 | 50 | 75 | 75 | 75 |
| | | | Max. výškový rozdiel | 10 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| | Rozpätie nožičiek | | mm | 452 | 511 | 663 | 673 | 634 | 634 |
| Prevádzkový rozsah | V režime chladenia | | °C | -15 — 50 | -15 — 50 | -15 — 50 | -15 — 50 | -15 — 50 | -15 — 50 |
| | V režime kúrenia | | °C | -15 — 24 | -15 — 24 | -15 — 24 | -15 — 24 | -15 — 24 | -15 — 24 |

REŽIM TURBO

DETEKCIA NEDOSTATKU CHLADIVA

OHREV VANIČKY KONDENZÁTU

OHREV KOMPRESORA

NOČNÝ REŽIM

WI-FI OVLÁDANIE (VOLITEĽNÉ[4])

SCHEDULE

AUTO REŠTART

KÁBLOVÝ OVLÁDAČ

*Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na:* ***www.eurovent-certification.com***

*1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB*

*2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB*

*3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D*

*4: voliteľné WI-FI typu WF-60A1*

# Podstropno-parapetné monosplity

## Trendový dizajn pre rôzne typy miestností



# Podstropno-parapetné monosplity



| Vnútorná jednotka | | | | MUE-18HRFNX | MUE-24HRFNX | MUE-36HRFNX | MUE-48HRFNX | MUE-55HRFNX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vonkajšia jednotka | | | | MOX330U-18HFN8-QD0 | MOX430U-24HFN8-QD0 | MOD30U-36HFN8-RD0 | MOE30U-48HFN8-RD0 | MOE30U-55HFN8-RD0 |
| Elektrické údaje | Napájanie | Vnút. jedn. | V, Hz, Fáza | 220-240V, 50Hz, 1 | | 220-240V, 50Hz, 1 | | |
| | | Vonk. jedn. | | 220-240V, 50Hz, 1 | | 380-415V, 50Hz, 3 | | |
| | Chladenie[1] | | Btu/h | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 54000 |
| | | | kW | 5,28 | 7,03 | 10,55 | 14,07 | 15,83 |
| | Kúrenie[2] | | Btu/h | 19000 | 26000 | 40000 | 55000 | 62000 |
| | | | kW | 5,57 | 7,62 | 11,72 | 16,12 | 18,17 |
| Výkon | SEER | | W/W | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,1 |
| | Energetická trieda[3] | | Chladenie | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| | SCOP (v priemern. podnebí) | | W/W | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
| | Energetická trieda[3] | | Kúrenie (v priemer. podnebí) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| | Prietok vzduchu ($m^3$/h) | | Vnút. jednotka (vys./str./níz.) | 958/839/723 | 1192/1023/853 | 1955/1728/1504 | 2100/1850/1600 | 2200/1950/1650 |
| | Akustický výkon (dB(A)) | | Vnút. jednotka (na vysok. stupni) | 59 | 55 | 65 | 67 | 67 |
| | | | Vonk. jednotka | 65 | 69 | 70 | 74 | 75 |
| Rozmery a hmotnosť | Netto rozmery (mm) | | Vnút. jednotka (šír. x výš. x HĺB.) | 1068 x 235 x 675 | 1068 x 235 x 675 | 1650 x 235 x 675 | 1650 x 235 x 675 | 1650 x 235 x 675 |
| | | | Vonk. jednotka (šír. x výš. x HĺB.) | 805 x 554 x 330 | 890 x 673 x 342 | 946 x 810 x 410 | 952 x 1333 x 415 | 952 x 1333 x 415 |
| | Netto hmotnosť (kg) | | Vnút./Vonk. jednotka | 28 / 32,5 | 28 / 43,9 | 41,5 / 80,5 | 41,7 / 103,7 | 42,3 / 107 |
| | Brutto rozmery (mm) | | Vnút. jednotka (šír. x výš. x HĺB.) | 1145 x 318 x 755 | 1145 x 318 x 755 | 1725 x 318 x 755 | 1725 x 318 x 755 | 1725 x 318 x 755 |
| | | | Vonk. jednotka (šír. x výš. x HĺB.) | 915 x 615 x 370 | 995 x 740 x 398 | 1090 x 885 x 500 | 1095 x 1480 x 495 | 1095 x 1480 x 495 |
| | Brutto hmotnosť (kg) | | Vnút./Vonk. jednotka | 33,3 | 33,1 | 48 | 48,5 | 49,2 |
| | Rozmery potrubia (mm) | | Kvapalina | Ø6,35 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 |
| | | | Plyn | Ø12,7 | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 |
| | Dĺžka potrubia (m) | | Max. dĺžka potrubia | 30 | 50 | 75 | 75 | 75 |
| | | | Max. výškový rozdiel | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| | Rozpätie nožičiek | | mm | 511 | 663 | 673 | 634 | 634 |
| Prevádzkový rozsah | V režime chladenia | | °C | -15 — 50 | -15 — 50 | -15 — 50 | -15 — 50 | -15 — 50 |
| | V režime kúrenia | | °C | -15 — 24 | -15 — 24 | -15 — 24 | -15 — 24 | -15 — 24 |

REŽIM TURBO

OHREV VANIČKY KONDENZÁTU

OHREV KOMPRESORA

DETEKCIA NEDOSTATKU CHLADIVA

NOČNÝ REŽIM

WI-FI OVLÁDANIE (VOLITEĽNÉ[4])

SCHEDULE

PAMÄŤ POLOHY LAMELY

AUTO REŠTART

*Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na:* ***www.eurovent-certification.com***

*1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB*

*2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB*

*3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D*

*4: voliteľné WI-FI typu WF-60A1*

# Konzolové monosplity

## Trendový dizajn pre rôzne typy miestností



### ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY

- Výfuk zdola aj zhora
- Ionizátor
- I-Clean
- Kompaktné rozmery

# Konzolové monosplity



| Vnútorná jednotka | | | | MFA2U-12HRFNX(GA) | MFA2U-17HRFNX(GA) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vonkajšia jednotka | | | | MOX230-12HFN8-QD0 | MOX330U-18HFN8-QD0 |
| Elektrické údaje | Napájanie | Vnút.jedn. | V, Hz, Fáza | 220-240V, 50Hz, 1 | 220-240V, 50Hz, 1 |
| | | Vonk. jedn. | | 220-240V, 50Hz, 1 | 220-240V, 50Hz, 1 |
| | Chladenie[1] | | Btu/h | 12000 | 17000 |
| | | | kW | 3,52 | 4,98 |
| | Kúrenie[2] | | Btu/h | 13000 | 18000 |
| | | | kW | 3,81 | 5,28 |
| Výkon | SEER | | W/W | 7,3 | 6,7 |
| | Energetická trieda[3] | | Chladenie | A++ | A++ |
| | SCOP (v priemern. podnebí) | | W/W | 4,0 | 4,0 |
| | Energetická trieda[3] | | Kúrenie (v priemer. podnebí) | A+ | A+ |
| | Prietok vzduchu (m³/h) | | Vnút. jednotka (vys./str./níz.) | 650 / 580 / 490 | 780 / 690 / 600 |
| | Akustický výkon (dB(A)) | | Vnút. jednotka (na vysok. stupni) | 54 | 55 |
| | | | Vonk. jednotka | 62 | 65 |
| Rozmery a hmotnosť | Netto rozmery (mm) | | Vnút. jednotka (šír. x výš. x hĺb.) | 794 x 621 x 200 | 794 x 621 x 200 |
| | | | Vonk. jednotka (šír. x výš. x hĺb.) | 765 x 555 x 303 | 805 x 554 x 330 |
| | Netto hmotnosť (kg) | | Vnút./Vonk. jednotka | 14,5 / 26,6 | 14,5 / 32,5 |
| | Brutto rozmery (mm) | | Vnút. jednotka (šír. x výš. x hĺb.) | 865 x 719 x 280 | 865 x 719 x 280 |
| | | | Vonk. jednotka (šír. x výš. x hĺb.) | 887 x 610 337 | 915 x 615 x 370 |
| | Brutto hmotnosť (kg) | | Vnút./Vonk. jednotka | 18,8 | 18,8 |
| | Rozmery potrubia (mm) | | Kvapalina | Ø6,35 | Ø6,35 |
| | | | Plyn | Ø9,52 | Ø12,7 |
| | Dĺžka potrubia (m) | | Max. dĺžka potrubia | 25 | 30 |
| | | | Max. výškový rozdiel | 10 | 20 |
| | Rozpätie nožičiek | | mm | 452 | 511 |
| Prevádzkový rozsah | V režime chladenia | | °C | -15 — 50 | -15 — 50 |
| | V režime kúrenia | | °C | -15 — 24 | -15 — 24 |

GEARSHIFT · REŽIM ECO · REŽIM TURBO · TEMPEROVANIE NA 8°C · MONO A MULTI KOMPATIBILITA · FILTER S VYSOKOU HUSTOTOU · I-CLEAN · IONIZÁTOR · BEZSTUPŇOVÝ VNÚTORNÝ VENTILÁTOR

OHREV VANIČKY KONDENZÁTU · OHREV KOMPRESORA · BREEZE AWAY · FOLLOW ME · NOČNÝ REŽIM · WI-FI OVLÁDANIE (VOLITEĽNÉ[4]) · TICHÝ REŽIM · REGULÁCIA VLHKOSTI · SCHEDULE · AUTO REŠTART

*Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na:* ***www.eurovent-certification.com***
*1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB*
*2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB*
*3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D*
*4: voliteľné WI-FI typu SK105*

# Nástenné káblové ovládače

| NÁSTENNÉ OVLÁDAČE | | WDC-86E/K | KJR-120C/BW-E | KJR-120X |
|---|---|---|---|---|
| Funkcie | Zapnutie / vypnutie | o | o | o |
| | Režimy | Auto - Chladenie - Kúrenie - Odvlhčovanie - Ventilátor | Auto - Chladenie - Kúrenie - Odvlhčovanie - Ventilátor | Auto - Chladenie - Kúrenie - Odvlhčovanie - Ventilátor |
| | Otáčky ventilátora | 7 stupňov Auto - Nízke - Stredné - Vysoké | Auto - Nízke - Stredné - Vysoké | Auto - Nízke - Stredné - Vysoké |
| | Nastavenie lamiel | o | 2 smerné | 2 smerné |
| | Nastavenie teploty | o | o | o |
| | Zobrazenie teploty °C/°F | o | o | o |
| | Zabudovaný teplotný senzor (follow me) | o | o | o |
| | Automatický reštart | o | o | o |
| | Turbo | x | o | o |
| | Detský zámok | o | o | o |
| | Duálne ovládanie (2 ovládače 1 vnút. jedn.) | x | x | o |
| | Skupinové ovládanie | x | x | max 16 kusov vnút. jednotiek |
| | Funkcia výmeny | x | x | o |
| | Signál výmeny filtra | o | x | x |
| | Hodiny | o | o | o |
| | Denný časovač | o | o | o |
| | Týždenný časovač | x | o | o |
| | Prijímač infra signálu | o | x | o |
| | Hlasový signál | o | o | o |
| | Indikácia chýb | x | o | o |
| Vlastnosti | Displej | LCD | LCD | LCD |
| | Zadávanie | Dotykové tlačidlá | Tlačidlá | Dotykové tlačidlá |
| | Rozmery (mm) | 86 x 86 x 20 | 120 x 120 x 20 | 120 x120 x 20 |
| | Napájanie | DC 5V | DC 12V | DC 12V |

Pre nástenné, kazetové, podstropno-parapetné, konzolové a kanálové jednotky




WDC-86E/K

Pre kompaktné kazetové, podstropno-parapetné a kanálové jednotky



KJR-120C/BW-E

Pre štandardné kazetové, podstropno-parapetné a kanálové jednotky




KJR-120X

Pri funkcii FOLLOW ME káblový ovládač sníma teplotu vzduchu v danej miestnosti namiesto snímača nasávaného vzduchu na vstupe vnútornej jednotky.
Teplota vzduchu danej miestnosti sa vďaka tomu presnejšie priblíži nastavenej hodnote a takto sa zvýši pocit komfortu užívateľa.

# Káblové centrálne ovládače*

| CENTRÁLNE OVLÁDAČE | CCM30/BKE-A (zapustiteľný do steny) CCM30/BKE-B (mimo steny) | CCM-180A/BWS | CCM-270B/WS |
|---|---|---|---|
| Max. počet vnútorných jednotiek | 64 | 64 | 384 |
| Max. počet chladiacich okruhov | 8 | 8 | 48 |
| Zapnutie / Vypnutie | o | o | o |
| Režimy | o | o | o |
| Otáčky ventilátora | o | o | o |
| Nastavenie lamiel | o | o | o |
| Nastavenie teploty | o | o | o |
| Zobrazenie izbovej teploty | x | o | o |
| Zobrazenie teploty °C/°F | o | o | o |
| Dvojité nastavenie hodnoty teploty | x | o | o |
| Hodiny | o | o | o |
| Grafické zobrazenie | x | x | o |
| Rozpoznávanie zariadenia | x | o | o |
| Prístup dvoch používateľov | x | o | o |
| Dovolenkový režim | x | o | o |
| Nastavenie ECO režimu vonkajšej jednotky | x | o | o |
| Energetický manažment | x | o | o |
| Kontrola chýb | o | o | o |
| Skupinový manažment | x | o | o |
| Správa kalendára | x | o | o |
| Denník aktivít | x | x | o |
| Správy | x | Chybové hlásenia | Údaje o chybách, prevádzke a o spotrebe elektrickej energie |
| USB výstup | x | | |
| Prístup k sieti | x | x | o |
| Jazyk | Anglický | Anglický, Francúzsky, Španielsky | Anglický, Francúzsky, Španielsky |
| Displej | LCD | 6.2 inch | 10.1 inch |
| Zadávanie | Dotykové tlačidlá | Dotykový displej | Dotykový displej |
| Rozmery (mm) | "A: mimo steny:180 x 122 x 19,5 (zapustená časť:137 x 70 x 48,5) B: 180 x 122 x 78" | 182 x 123 x 34 | 270 x 183 x 27 |
| Napájanie | AC 230V | DC 12V | AC 24V |



CCM30/BKE-A
CCM30/BKE-B



CCM-180A/WS



CCM-270B/WS

Môžu sa pripojiť priamo ku kazetovým, parapetným a kanálovým jednotkám. Nástenné jednotky vyžadujú takzvanú Multi Function Board!
*Multi Function Board je doplnková karta pre centrálne a skupinové ovládanie.

# INVERTER QUATTRO

Midea posúva Inverter Quattro kompresory medzi najlepšie svetové kompresory.  Za akýchkoľvek vonkajších podmienok sú kompresory schopné energicky, rýchlo a stabilne pracovať.



## VÝKONNOSŤ

### Pri vysokej vonkajšej teplote efektívne chladenie / Pri nízkej vonkajšej teplote efektívne vykurovanie

Vďaka inovatívnej a odolnej technológii kompresorov dokážu klimatizácie Midea pracovať pri výrazne nízkych aj pri extra vysokých vonkajších teplotách a bežať stále spoľahlivo s vysokou výkonnosťou.

## RÝCHLOSŤ

### Okamžité chladenie/kúrenie

Pomocou High-Frequency Racer technológie kompresor klimatizácie rýchlo dosiahne vysokú frekvenciu 65 Hz, (hoci už za 6 sekúnd), aby bez váhania poskytoval rýchle chladenie alebo vykurovanie.

## STABILITA

### Komfort pri správnej teplote

Technológia Inverter Quattro ThermoStatic umožňuje klimatizácii udržiavať požadovanú teplotu (+/- 0,5°C) nepretržitým regulovaním otáčok kompresora.

## EFEKTIVITA

### Ultra vysoká energetická účinnosť

Pomocou algoritmu SmartSave sú Midea klimatizácie veľmi úsporné, a tým pádom umožňujú vysokú prevádzkovú energetickú účinnosť. Navyše kompresor je vďaka technológii GearShift schopný fungovať v 3 rôznych stupňoch pre najúčinnejšiu optimalizáciu spotreby elektriny.

# Algoritmus presného riadenia

Režim Midea iECO používa úplne nový Alfa Energi Chip. Jendá sa vlastne mikroprocesor, ktorý disponuje aktuálne najpokročilejším algoritmom ovládania presne riadeného invertora 4. generácie.

Toto umožňuje pre mikrochip presnejší príjem signálu, výpočet údajov a predovšetkým presné ovládanie kompresora a predpoveď otáčok, aby kompresor Inverter Quattro predišiel zbytočnému plytvaniu energiou.

Týmto novým vývojom sa dosiahne skutočne ekonomická prevádzka, ktorá šetri energiu a napomáha dosiahnuť úplný domáci komfort.



Midea

# KLIMATIZÁCIE

www.mideask.sk
www.mideaklimatizacie.sk

P&T
PLANNING & TRADING Slovakia s. r. o.

Váš MIDEA partner:

Distribútor si vyhradzuje právo na zmeny údajov uvedených v katalógu bez predchádzajúceho súhlasu!