

NÁSTENNÉ jednotky - dizajnové

MSZ EF

Nové nástenné jednotky spájajú skvelý dizajn a vysokú energetickú účinnosť. Boli vyvinuté pre štýlové interiéry moderných budov. Dokonalá harmónia dizajnu, efektivity a nízkej hlučnosti.



Nový diaľkový ovládač

Nový diaľkový ovládač s týždenným časovačom a funkciou I-save. Jednoduché ovládanie a prehľadný displej je samozrejmosťou.



Ocenenie za dizajn

Naša dizajnová jednotka získala ocenenie iF product design award, ktorá je považovaná za jednu z najstarších cien v oblasti dizajnu. Medzi kritériá, podľa ktorých porota hodnotila zariadenia, patrí napr. vzhľad, univerzálny dizajn, kvalita spracovania, použité materiály a pod.



Úspora elektrickej energie

Tak ako u všetkých zariadení, tak aj u dizajnových jednotiek kladie Mitsubishi Electric veľký dôraz na energetickú úsporu. Zariadenia dosahujú najvyššie energetické triedy.

**SEER
A+++**

**SCOP
A++**

V troch farebných prevedeniach

ľahkosť bielej



elegancia čiernej



klasika striebornej



POPIS PARAMETROV

vnútorná jednotka			MSZ-EF18VE2W/B/S	MSZ-EF22VE2W/B/S	MSZ-EF25VE2W/B/S	MSZ-EF35VE2W/B/S	MSZ-EF42VE2W/B/S	MSZ-EF50VE2W/B/S
výkon nominálny / (rozsah)	chladenie	kW	1,8	2,2	2,5 (1,2-3,4)	3,5 (1,4-4,0)	4,2 (0,9-4,6)	5,0 (1,4-5,4)
	kúrenie	kW	3,3	3,3	3,2 (1,1-4,2)	4,0 (1,8-5,5)	5,4 (1,4-6,3)	5,8 (1,6-7,5)
energetická efektívnosť / trieda	chladenie SEER		-	-	8,50 / A+++	8,50 / A+++	7,70 / A++	7,20 / A++
	kúrenie SCOP		-	-	4,70 / A++	4,60 / A++	4,60 / A++	4,50 / A+
hlučnosť		dB(A)	21-36	21-36	21-36	21-36	28-39	30-40
vzduchový výkon		m ³ / hod	240-498	240-498	240-498	240-498	240-534	240-580
rozmery š/h/v		mm	895/195/299	895/195/299	895/195/299	895/195/299	895/195/299	895/195/299
hmotnosť		kg	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
vonkajšia jednotka			len k multisplitu	len k multisplitu	MUZ-EF25VE	MUZ-EF35VE	MUZ-EF42VE	MUZ-EF50VE
celkový elektrický príkon	chladenie	kW			0,545	0,910	1,280	1,560
	kúrenie	kW			0,700	0,955	1,460	1,565
hlučnosť		dB(A)			47/48	49/50	50/51	52/52
rozmery š/h/v		mm			800/285/550	800/285/550	800/285/550	800/330/840
hmotnosť		kg			30	35	35	54
celková dĺžka prepoja		m			20	20	20	30
maximálne prevýšenie		m			12	12	12	15
priemery Cu vedenia	kvapalina / plyn	mm			6/10	6/10	6/10	6/12