

BreezeleSS E SPLIT

Jemnosť prírody zapracovaná do dizajnu

Energetická trieda
A++ / A+
(chladenie / kúrenie)





ŠPECIFIKÁCIE

- Algoritmus samoučenia*
- Chladenie už za 6 sekúnd
- Integrované WI-FI
- Chladenie pri nízkej vonkajšej teplote


Set Monosplitu



Funkcia Breezeless



Okamžité chladenie/
kúrenie



Štvorsmerné
prúdenie
vzduchu



WI-FI
ovládanie



Ohrev vaničky
kondenzátu



Ohrev
kompresora



Štvorsmerné
prúdenie
vzduchu



Filter s vysokou
hustotou



iClean



Detekcia
nízkej hladiny
chladiva



Regulácia
vlhkosti
vzduchu



Bezstopňový
ventilátor



Nočný režim



Povlak
Golden Fin



Funkcia
Breeze Away



Automatický
reštart



Časovač



Pamäť polohy
lamely



Režim
ECO



Temperovanie
na 8°C



Samooprašovací
funkcia



Režim Turbo



Funkcia
Breezeless



Pohotovostný
režim na 1W



Núdzový
režim



Mono i multi
kompatibilita



Funkcia
automatickej
diagnostiky porúch



Ionizátor



Algoritmus
samoučenia

*Dostupnosť cez aplikáciu po čoskoro prichádzajúcej aktualizácii.



AIR MAGIC+

Zabudovaný ionizátor Air Magic+ generuje pri rozbiehaní elektrické pole vytvárajúce milióny záporných iónov na neutralizáciu baktérií a vírusov pre rýchlejšiu sterilizáciu.



COOL FLASH

Vďaka technológii CoolFlash zabezpečujú jednotky Breezeless E okamžité chladenie v celej miestnosti na jediný rýchly povel.



6.3°C *
UŽ ZA 10 MINÚT



HEAT FLASH

Funkcia Heat Flash podporuje urýchlené ohriatie miestnosti. Vnútorňý vzduch sa môže za krátky čas ohriať podľa nárokov užívateľa.



10.4°C *
UŽ ZA 10 MINÚT

Breezeless E SPLIT

Split			MCB-09-SP	MCB-12-SP
Vnútorná jednotka			CB1-09HRFN8-I	CB1-12HRFN8-I
Vonkajšia jednotka			CB1-09HFNX-O	CB1-12HFNX-O
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V; Hz; Fázy	220-240V, 50Hz, 1 Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph
	Chladenie ¹	Btu/h	9600	12300
		kW	2,8	3,6
	Vykurovanie ²	Btu/h	10000	13000
		kW	2,93	3,8
Max. prev. prúd	A	10	10	
Výkon	SEER	W/W	7,6	7,1
	Energetická trieda ³	Chladenie	A++	A++
	SCOP (v priemernom podnebí)	W/W	4,1	4,2
	Energetická trieda ³	Kúrenie (v priemernom podnebí)	A+	A+
	Prietok vzduchu (m ³ /h)	Vnút. jed. (vys./str./níz.)	510/415/375	520/420/380
	Akustický tlak (dB(A))	Vnút. jed. (vys./str./níz.)	37,0/32,0/20,5	37,5/35,5/21
	Akustický výkon (dB(A))	Vnút. jed. (na vysokom stupni)	53	56
Vonk. jednotka		62	63	
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	Vnút. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	812x299x199	812x299x199
		Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	720x495x270	720x495x270
	Netto hmotnosť (kg)	Vnút./Vonk. jednotka	9,1/22,7	9,3/22,9
	Brutto rozmery (mm)	Vnút. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	870x385x277	870x385x277
		Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	835x540x300	835x540x300
	Brutto hmotnosť (kg)	Vnút./Vonk. jednotka	11,6/24,4	12,2/24,6
	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	6,35	6,35
		Plyn	9,52	9,52
	Dĺžka potrubia (m)	Max. dĺžka potrubia	25	25
		Max. výškový rozdiel	10	10
	Množstvo chladiva	kg / typ	0,55	0,62
	Odporúčané rozmery miestnosti	m ²	13-19	16-24
	Rozpätie nožičiek	mm	452	452
	Napájanie		Vonk. jednotka	Vonk. jednotka
	Prevádzkový rozsah	V režime chladenia	°C	-15 - 50
V režime vykurovania		°C	-20 - 24	-20 - 24



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D